

SERVERHALLAR

Anslutningsmöjligheter

- Redundanta fiberanslutningar till de stora internet-exchange punkterna i sverige
- BGP-routat nätverk till transiter
- Multipla leverantörer (transiter) av internetkapacitet för hög driftsäkerhet
- Direktanslutning till Amsterdam (AMS-IX)
- Internationell och nationell trafik dimensionerat efter 50/70 modell (Vid 50% nyttjande vid peak planerar vi för utbyggnad, vid 70% ska det vara utbyggt)

Klimatkontroll

- Energisnål högeffektiv kylning med slutna klimatsystem med N+2 redundans
- Cool Aisle Containment (upp till 6kW) och Hot Aisle Containment System (upp till 20kW)
- Temperaturövervakning av omgivande luft och server/distributionskabinett

Colocation Rack

- 42U höjdenheter i 19" rack
- Möjlighet till 24/7 access
- Personliga key-brickor för access från minst 10U i höjdenheter.

Brandskydd

- Avancerat släcksystem med partikelsensorer.
- Nitrogen (kväve) brandsläckningssystem i kombination med ickeströmförande vattengas släckning

Strömtillförsel

- AC: 230V, 16A
- Uninterrupted power supply (UPS) N+2 redundans
- Batteriläge: omkring. 15 minuter
- Diesel power generator

Expansionsmöjlighet

- Plats att expandera
- Använder leverantörer av serverhall av den senaste teknologin
- Högt ställda krav på leverantörer
- Fokuserar på leverans av tjänster till kunden

Managring

- 24/7 stand-by tjänst av kvalificerad personal
- Installationer utförs av kvalificerad personal
- Möjlighet till installation av separata koppar-par (ADSL, telefon) och fiber till slutkunder.

Säkerhet

- 24/7 kameraövervakning av alla zoner&ingångar,
- Vaktpersonal som går rond
- Loggning av all fysisk access av besökare